



Organismo Notificado N° 0370

CERTIFICADO

No.

0370-CPR-2933

CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

En cumplimiento con el Reglamento *305/2011/EU* del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 (Reglamento de Productos de Construcción o CPR), este certificado aplica al producto de construcción:

VIDRIO PARA LA EDIFICACIÓN. UNIDADES DE VIDRIO AISLANTE. PARTE 5: EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD.

MODELOS: **PYRANOVA® EI-60 EXTERIOR, PYRANOVA® EI-120 INTERIOR**

Puesto en el mercado por:

PROTECTION GLASS FIRE, S.L.

POL. IND. EL SALADAR – C/ EL NARANJO, 6
30850 TOTANA (MURCIA)

Y fabricado en la planta de producción:

POL. IND. EL SALADAR – C/ EL NARANJO, 6
30850 TOTANA (MURCIA)

Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones descritas en el Anexo ZA de la norma

EN 1279-5:2005+A2:2010

bajo el sistema 1, y que **el producto cumple todos los requisitos mencionados anteriormente.**

Este certificado fue emitido por primera vez el 9 de marzo de 2018 y su validez permanece mientras los requisitos de los métodos de ensayo y/o del control de producción en fábrica, incluidos en la norma armonizada, empleados para evaluar las prestaciones de las características declaradas no cambien, y no se modifique significativamente el producto y las condiciones de producción en fábrica. A fecha 30 de octubre de 2020 se confirma éste y todas sus modificaciones anteriores.

El seguimiento se realizará antes de 31 octubre 2021

Bellaterra, 30 de octubre de 2020

 **Applus⁺**
LGAI Technological Center, S.A.

Xavier Ruiz Peña
Managing Director, Product Conformity B.U.

Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web: www.appluslaboratories.com/certified_products



0370-CPR-2933

Anexo de acuerdo a ZA.3.1, EN 1279-5:2005+A2:2010

DESCRIPCIÓN:

- PYRANOVA® EI-60 EXTERIOR de 37 mm (nº de informe 307065)
- PYRANOVA® EI-120 INTERIOR de 52 mm (nº de informe FIRES-FR-060-12-AUNE)

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	APARTADOS RELATIVOS A LA NORMA	NIVELES Y/O CLASES MANDATADOS
Resistencia al fuego (para vidrio a utilizar en un conjunto acristalado previsto específicamente para resistencia al fuego)	4.2, 4.3.1 y 4.3.2.1	EI-60 y EI-120
Seguridad de Uso:		
ANTIBALA: Resistencia a la bala. Propiedades de rotura y resistencia al ataque.	4.2, 4.3.1 y 4.3.2.4	PND
ANTIEXPLOSIÓN: Resistencia a la explosión. comportamiento al impacto y Resistencia al ataque	4.2, 4.3.1 y 4.3.2.5	PND

PND: prestación no determinada